

## Lösningar för alla lyft!

IBC är experter inom lyftutrustning. Våra ledord är ergonomi, säkerhet och innovativa lyftlösningar. Våra konstruktörer använder den senaste CAD-teknologin och ritar allt i 3D. Vi verifierar beräkningar med FEM-analys.

### Personlyft med kran

Personlyft med kran är endast tillåtet vid tillfälliga arbeten där det är svårt eller omöjligt att sätta upp och använda en arbetsställning. Personkorgen och kranen ska uppfylla samt användas enligt anvisningarna i AFS 2006:7, Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar. En personkorg räknas inte som ett lyftredskap och ska därmed inte CE-märkas. Personkorgen och kranen ska förstasiktigas tillsammans av ett ackrediterat kontrollorgan innan personkorgen får tas i bruk.

### Personkorg

IBCs personkorgar är framtagna i överensstämmelse med gällande standard SS-EN 14502-1:2010, Lyftkranar - Utrustning för lyft av personer - Del 1: Fritt upphängda arbetskorgar och uppfyller kraven i AFS 2006:7.

Vi tillverkar personkorgar både i normalstål, som ytbehandlas med röd skyddslack eller rostfritt stål. Oavsett om personkorgen är rund eller fyrkantig har den instegspinnar eller en dörr som är öppningsbar inåt samt fästen för fallskyddsutrustning.

Vi provlyfter personkorgarna och utrustar dem med en skylt med plats för besiktningsskylt. Vid leverans medföljer bruksanvisning.

Dokumentationen kan kompletteras med certifikat, tredjepartsintyg mm efter kundkrav.



Artikelnummer	Maxlast	Bredd	Längd	Egenvikt
118817	300 kg	800 mm	1 200 mm	160 kg
127677	1 000 kg	1 200 mm	2 300 mm	400 kg

Andra storlekar och utföranden tillverkas på beställning.

### IBC International Handling AB

Servicevägen 26  
S-311 32 Falkenberg  
Växel 0346 - 569 10

Fax 0346 - 569 18  
E-post sales@ibc-international.se  
Hemsida www.ibc-international.se